

// SITECONT

È un tubo flessibile in acciaio inox austenitico. La sua flessibilità protegge le tubazioni da eventuali rotture dovute ad assestamenti delle opere murarie. Sitecont facilita l'installazione del contatore, spesso posizionato in spazi molto ristretti. I GCONT003/4/5/6/7, hanno tutte le parti a contatto con il gas in acciaio inox austenitico ed il tubo è estensibile.



Applicazione: collegamento di contatori gas.

Pressione di esercizio: limitata a 0,5 bar.

Test: spettrometro cerca fughe a elio con valore di prova di 1×10^{-6} mba l/s.

Sitecont può anche essere prodotto con lunghezze specifiche richieste dal cliente.

Codice	DN	Lunghezza	Raccordi
	mm	mm	
GCONT001	150	F 3/4" Fissa	AvPb nichelato
GCONT002	170	F 3/4" Fissa	AvPb nichelato
GCONT025	250	F 1" Fissa	AvPb nichelato
GCONT003	200	M 3/4"	acciaio inox austenitico
GCONT004	250	M 3/4"	acciaio inox austenitico
GCONT005	200	M 1"	acciaio inox austenitico
GCONT006	250	M 1"	acciaio inox austenitico
GCONT007	200	M 1" 1/2	acciaio inox austenitico