

// SITECONT PROTEX

È un tubo flessibile in acciaio inox austenitico rivestito con guaina in poliolefina protettiva e isolante.

La guaina protegge il flessibile da eventuali corrosioni (PITTING) dovute a depositi di cloruri, detersivi e altre sostanze presenti sulla superficie del tubo, da correnti elettriche vaganti, fonti di calore, urti accidentali.

La sua flessibilità protegge le tubazioni da eventuali rotture dovute ad assestamenti delle opere murarie.

Sitecont facilita l'installazione del contatore, spesso posizionato in spazi molto ristretti.



Applicazione: collegamento di contatori gas.

Cover: la guaina in poliolefina supera le prove previste dalla norma UNI 11353:2010:

- prova di invecchiamento a caldo: 72 h in aria a 120 °C
- prova di invecchiamento a freddo: 22 h in cella frigorifera a -20 °C
- prova di isolamento dielettrico: a 500 V, 50 HZ per 60 s.
- prova di resistenza alla corrosione in soluzione di acido cloridrico, in soluzione diluita al 4% per 72 h.

Pressione di esercizio: limitata a 0,5 bar.

Test: spettrometro cerca fughe a elio con valore di prova di 1×10^{-6} mbar l/s.

Codice	Lunghezza	Raccordo 1 acciaio	Raccordo 2 ottone
	mm		
GCONT101	150	F 3/4" Fissa	F 1" Girevole
GCONT102	170	F 3/4" Fissa	F 1" 1/4 Girevole
GCONT103	200	M 3/4"	F 1" 1/4 Girevole
GCONT105	200	M 1"	F 1 1/4 Girevole
GCONT125	250	F 1" Fissa	1" 1/4 Girevole
GCONT124	200	M 3/4"	F 1" Girevole